

# HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



## SSF #8 SEMI-FLUIDO ACEITE-GRASA

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SSF #8 es un lubricante semi-fluido sintético único que contiene un coloide patentado "Super Slick" de fluorocarbono. Las partículas de .02 micras de fluorocarbono del SSF #8 van a platear todas las superficies y se incrustaran para proveer un extremadamente bajo coeficiente de fricción y una alta lubricidad.

SSF #8 no formara canales como normalmente lo hacen las grasas, pero retendrá su forma como las grasas pueden y los aceites no pueden.

Posee la resistencia contra presión extrema de los lubricantes para transmisiones, así como la suavidad para usar en rodamientos, en guías, ejes, engranajes abiertos, etc. que solo requieren una película muy delgada para lubricar adecuadamente estas partes y mantener separadas las dos superficies metálicas. Debido a esto, SSF #8 tiene aplicaciones ilimitadas para uso en reductores con fugas donde las velocidades no son muy altas, en guías, ejes, etc.

### CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	0	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	355-385	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de Psi @ 100 hrs	-1	ASTM D- 942
Preventivo del Oxido No Mancha	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	1.0	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK Kg (Lb)	45+ (100)	ASTM D-2509
Desgaste de las 4 Bolas	.6 mm	ASTM D-2266
Sólidos	Fluorocarbono	
Grado USDA	H-2	
Apariencia	Rojo, Pegajoso	
PIN #		15000

### PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

## QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.  
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240  
15755 NW 15<sup>TH</sup> AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603  
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565  
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM